



DALLE | 65W 1200 X 600 MM

GAMME | PNBT120060065#



OPTION

cadre pose en saillie

Dalles disponibles avec boîtiers de repiquage, nous consulter



dimmable



Efficacité lumineuse
104 lm/W



50000h

DALLE LED 1200 X 600 MM 65W DERNIÈRE GÉNÉRATION

- Consomme 65W pour 6838 lm soit plus de 104 lm/Watt
- Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle microprismatique
- Cadre en aluminium anodisé blanc
- Elle réduit le nombre de points lumineux pour augmenter les économies
- Option : DIMMABLE 1-10V / DALI / DALI push to dim
- Groupe de risque photobiologique : groupe 0

Dimensions	L.1195 mm l.595 mm H.11 mm	
Tension	220-240 VAC 50/60Hz	
Facteur de puissance	> 0.90	
Puissance	65 Watts	
Angle de diffusion	110°	
Température de fonctionnement	-20°C ~ +45°C	
Température de couleur	4000K	5000K
Flux lumineux	6812 lm	6838 lm
Efficacité lumineuse	104 lm/Watt	
CRI	>85	
SDCM	<3	
UGR	<19	
IP & IK	IP44 & IK07	
Durée de vie	50 000 heures	L70 B10 à 25°C

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNBT120060065NX	Dalle led 65W 1200x600 mm 6812 lm 4000K + boîtier de repiquage