



LUMINAIRE ÉTANCHE | 35W 1200 MM

GAMME | TPV35N




NEW

DIMENSIONS



4000K



Efficacité lumineuse
131 lm/W

> 50000h

LUMINAIRE ETANCHE 35W 1200 MM

- Triproof 35W 1200 mm 4000K 4605 lm Polycarbonate
- Facile et rapide à câbler
- LED : SMD 2835
- Idéal pour intérieurs humides, poussiéreux et extérieurs : les caves, les hangars, les entrepôts, les aires de stationnement ouvertes et fermées, postes de travail, couloirs, etc.

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
TPV35N	Luminaire étanche 35W 110° IP65 IK10 4605 lm 4000K
TPV35NT	Luminaire étanche 35W 110° IP65 IK10 4605 lm 4000K Traversant

Dimensions	L. 1175 mm l. 63 mm H. 75 mm
Tension	AC 220-240V 50Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	35 Watts
Angle de diffusion	110°
Température de fonctionnement	-20°C~+ 45°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	4605 lm
Efficacité lumineuse	131 lm/W
CRI	80
IP & IK	IP65 & IK10
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures L70B50